




- 105 Inch Display
- Kleur Donkergrijs
- HDMI x1 + DP 1.2a x 2
- 1x 3,5 Audio-uitgang
- Zero Gap
- Gehard glas + antiglare
- 1x USB-B Touch

PANORAMA touch monitor

PAN-10500 AR

- Een groter scherm biedt een perfect werkoppervlak voor het weergeven van informatie in grote hoeveelheden, het analyseren van documenten en het uitwerken van ideeën
- Twee bronnen kunnen tegelijkertijd worden weergegeven, wat betekent dat u meerdere informatiebronnen tegelijk kunt weergeven, wat een verrijking is voor het gebruiksgemak
- Een zeer nauwkeurig IR touch systeem zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige touch-ervaring met maximaal 20 gelijktijdige aanraakpunten
- Met het gebruik van een antiglare coating kunnen we een bredere en soepele kijkhoek bieden om de 21:9 beeldverhouding van het scherm te maximaliseren
- Inbegrepen bij het scherm ontvangt u een montagesysteem dat ontworpen is voor dit scherm VESA en gewicht, er hoeven daardoor geen extra bevestigingen worden gezocht
- Het belangrijkste accessoire bij dit scherm is de OPS PC die niet alleen de 5K resolutie ondersteunt die nodig is voor dit 21:9 aspect ratio scherm, maar ook een robuust platform biedt voor alle Apps en benodigde tools



Art.Nr. **7-805000-105-AR**

GTIN **8713797107228**



PANORAMA touch monitor

PAN-10500 AR

Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 105 inch
- Display-technologie: LED
- Panel type: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 5120 x 2160 px | 5K Ultra HD
- Helderheid display: 400 cd/m²
- Contrastverhouding (dynamisch): 1200:1
- Vernieuwingsregelmaat scherm: 60 fps
- Response tijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: RS-232C, IR afstandsbediening
- Levensduur: 50000 Uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

Aanraaksysteem

- Aanraaktechnologie: Multi-touch
- Aantal aanraakpunten: 20
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 7 ms
- Resolutie van touch-screen: 32767 x 32767 px
- Touch-interface: Touch USB
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Gecoat
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 4 mm

Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 1x 2.0 Type-A
- DisplayPort-poorten: 2x DisplayPort 1.2
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm
- Type seriële poort: RS-232

Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal sprekers: 2
- Specificaties luidsprekers: 2x10W

Vermogen

- Netvoeding: AC/DC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stroomverbruik (in bedrijf): 215 W
- Stroomverbruik (slaapmodus): 0.5 W
- Stroomverbruik (stand-by): 0.5 W
- Energie-efficiëntieklasse (HDR): F
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 10 % - 80 %
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C
- Bewaar temperatuur: 10 °C - 60 °C

Bevestiging

- VESA montage-interface: 1000 x 400
- Geschikte schroef: M8

Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen paneel (B x H x D): 2538.3 x 1122 x 105.8 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 435 x 1530 x 2800 mm
- Bruto gewicht: 143.85 kg
- Nettogewicht: 100.35 kg
- Bezel breedte: 30 mm
- Douanetariefnummer: 852852100000

Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: 2x passieve dubbelzijdige styluspen, Stroomkabel, Wandmontagepakket, Afstandsbediening

Garantie

- Productgarantie: 3 Jaren

Productoverzicht

Artikel naam	Artikel nummer	GTIN/EAN	Minimale bestelhoeveelheid
Legamaster PANORAMA touch monitor PAN-10500 AR	7-805000-105-AR	8713797107228	1
Legamaster PANORAMA touch monitor PAN-10500 CH	7-805000-105-CH	8713797107204	1
Legamaster PANORAMA touch monitor PAN-10500 EU	7-805000-105-EU	8713797107181	1
Legamaster PANORAMA touch monitor PAN-10500 UK	7-805000-105-UK	8713797107198	1
Legamaster PANORAMA touch monitor PAN-10500 US	7-805000-105-US	8713797107211	1